

油圧ショベル (スタンダード)

SH200-6 | SK200-9 | PC200-8N1

SH200-6



SK200-9



PC200-8N1



概略仕様

新JIS(m ³)	0.8	0.8	0.8
旧JIS(m ³)	0.7	0.7	0.7
型式	SH200-6	SK200-9	PC200-8N1
メーカー	住友建機	コベルコ	コマツ
輸送機体寸法(mm)			
全長	9,380	9,560	9,425
全幅	2,800	2,800	2,800
全高	3,000	3,070	3,040
機械整備重量(kg)	200,000	19,900	19,500
接地圧(kPa)	45	45	44
作業範囲(mm)			
最大掘削高さ	9,610	9,720	10,000
最大ダンプ高さ	6,810	6,910	7,110
最大掘削深さ	6,650	6,700	6,620
最大垂直掘削深さ	5,960	6,100	5,980
最大掘削半径	9,900	9,900	9,875
最大床面掘削半径		9,730	9,700
作業機最小旋回半径	3,660	3,540	3,040
後端旋回半径	2,750	2,860	2,750
標準バケット幅(サイドカッタ含む)(mm)	1,130	1,160	1,170
シュー形状	鉄	鉄	鉄
燃料(軽油ℓ)	410	370	400
クレーン作業範囲(t×m)			
最大荷重吊上時半径	2.9×6.0	2.9/6.0	2.9×6.2
最小荷重吊上時半径	1.6×8.6	1.7/8.6	1.8×8.56
高さ制限機能	あり	—	あり
排ガス	オフロード	オフロード	オフロード
騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音

※配管機仕様もあります。(HD820Vほか)

※クレーン配管機仕様もあります。(SK200-9ほか)

荷役揚重機械

高所作業車
自走式高所作業車
トラック式

掘削機械

運搬整地機械

搭乗式清掃機
レンタカー発電機
コンプレッサー

販売品

資格法定検査
保険
サポート制度