

油圧ショベル (スタンダード)

PC120-8 | HD512V | 312D

PC120-8



HD512V



312D



概略仕様

新JIS(m ³)	0.5	0.5	0.5
旧JIS(m ³)	0.45	0.45	0.45
型式	PC120-8	HD512V	312D
メーカー	コマツ	加藤製作所	キャタピラー・ジャパン
輸送機体寸法(mm)			
全長	7,590	7,650	7,610
全幅	2,500	2,490	2,490
全高	2,875	2,800	2,830
機械整備重量(kg)	12,100	12,400	12,500
接地圧(kPa)	38.2	39	40
作業範囲(mm)			
最大掘削高さ	8,650	8,750	8,480
最大ダンプ高さ	6,210	6,390	6,100
最大掘削深さ	5,520	5,600	5,530
最大垂直掘削深さ	4,950	4,610	5,000
最大掘削半径	8,290	8,310	8,300
最大床面掘削半径	8,270	8,120	8,170
作業機最小旋回半径	2,450	2,410	2,440
後端旋回半径	2,190	2,120	2,140
標準バケット幅サイドカッター含む(mm)	979	1,000	990
排土板寸法(mm)	—	—	—
シュー形状	ゴムパット・鉄	ゴムパット・鉄	鉄
燃料(軽油ℓ)	247	275	250
クレーン作業範囲(t×m)			
最大荷重吊上時半径	2.9×3.4	2.9×3.9	2.9×4.1
最小荷重吊上時半径	1.11×7.27	1.0×7.3	1.1×7.2
高さ制限機能	あり	なし	なし
排ガス	オフロード	3次排ガス	オフロード
騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音

※配管機仕様もあります。(HD512Vほか)

荷役揚重機械

自走式
高所作業車トラック式
高所作業車

掘削機械

運搬
整地機械搭乗式
清掃機
レンタカー発電機
コンプレッサー

販売品

資格法定検査
保険・
サポート制度