

## 油圧ショベル（後方小旋回ミニ）

## Vio55-6 U-50-5

Vio55-6



U-50-5



## 概略仕様

新JIS(m <sup>3</sup> )	0.16	0.16
旧JIS(m <sup>3</sup> )	—	—
型式	Vio55-6	U-50-5
メーカー	ヤンマー	クボタ
輸送機体寸法(mm)		
全長	5,510	5,510
全幅	1,990	1,960
全高	2,570	2,455
機械整備重量(kg)	5,170	4,600
接地圧(kPa)	29	26
作業範囲(mm)		
最大掘削高さ	5,900	5,630
最大ダンプ高さ	4,240	4,000
最大掘削深さ	3,710	3,560
最大垂直掘削深さ	2,930	2,890
最大掘削半径	6,100	5,995
最大床面掘削半径	5,950	5,860
作業機最小旋回半径	2,180	2,375
作業機最小旋回半径(スイング時)(mm)	1,940	1,875
後端旋回半径	995	990
標準バケット幅(サイドカッタ含む)(mm)	700	650
バケットオフセット量左/右(mm)	680/770	545/825
排土板寸法(mm)	1,970×400	1,960×360
シュー形状	ゴムパット	ゴムパット
燃料(軽油ℓ)	66	64
クレーン作業範囲(t×m)		
最大荷重吊上時半径	1.3×2.7	0.9×2.9
最小荷重吊上時半径	0.33×5.4	0.35×5.3
高さ制限機能	—	—
排ガス	オフ2014年	オフ2014年
騒音	超低騒音	超低騒音

荷役揚重機械

自走式  
高所作業車トラック式  
高所作業車

掘削機械

運搬  
整地機械搭乗式清掃機  
レンタルカー発電機  
コンプレッサー

販売品

資格法定検査  
保険  
サポート制度