

油圧ショベル（後方小旋回ミニ）

U-30-5 | Vio30-6 | Vio27-5B

U-30-5



Vio30-6



概略仕様

新JIS(m ³)	0.09	0.09	0.08
旧JIS(m ³)	—	—	—
型式	U-30-5	Vio30-6	Vio27-5B
メーカー	クボタ	ヤンマー	ヤンマー
輸送機体寸法(mm)			
全長	4,485	4,470	4,190
全幅	1,550	1,550	1,550
全高	2,350《2,440》[2,440]	2,500[2,460]	2,510
機械整備重量(kg)キャノピー仕様	2,990《3,050》	3,080(2,980)	2,950(2,850)
機械整備重量(kg)キャビン仕様	3,110	3,250(3,150)	3,140(3,040)
接地圧(kPa)キャノピー仕様	27.6《28.1》	29.2(28.3)	28.1(31.3)
接地圧(kPa)キャビン仕様	29.0	30.7(29.8)	29.9(33.4)
作業範囲(mm)			
最大掘削高さ	4,765《4,600》[4,480]	4,550	4,400
最大ダンプ高さ	3,325《3,175》[3,065]	3,160	3,000
最大掘削深さ	2,880	2,820	2,600
最大垂直掘削深さ	2,305	2,290	2,200
最大掘削半径	4,965	4,870	4,520
最大床面掘削半径	4,845	4,730	4,380
作業機最小旋回半径	1,950	2,050	1,900
作業機最小旋回半径(スイング時)(mm)	1,560	1,840	1,630
後端旋回半径	790	—	—
標準バケット幅(サイドカッタ含む)(mm)	480	540	490
バケットオフセット量左/右(mm)	635/600	640/590	835/490
排土板寸法(mm)	1,550×335	1,550×330	1,550×345
シュー形状	ゴム/ゴムパット	ゴム/ゴムパット	ゴム/ゴムパット
燃料(軽油ℓ)	40	41	42
クレーン作業範囲(t×m)			
最大荷重吊上時半径	0.9×2.0	0.9×1.81	0.8×1.85
最小荷重吊上時半径	0.24×4.3	0.16×4.2	0.18×3.8
高さ制限機能	—	あり	なし
排ガス	オフロード	3次排ガス	3次排ガス
騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音

※《 》内は4ポストキャノピー仕様、[]内はキャビン仕様、()内はゴムシュー仕様です

荷役揚重機械

自走式
高所作業車

トラック式
高所作業車

掘削機械

運搬
整地機械

搭乗式清掃機
レンタルカー

発電機
コンプレッサー

販売品

資格法定検査
保険・
サポート制度