

油圧ショベル（超小旋回ミニ）

RX-205CR RX-153S

RX-205CR



RX-153S



概略仕様

新JIS(m)	0.06	0.036
旧JIS(m)	—	—
型式	RX-205CR	RX-153S
メーカー	クボタ	クボタ
輸送機体寸法(mm)		
全長	3,660	3,180
全幅	1,400	990/1,240
全高	2,270	2,215
機械整備重量(kg)キャノピー仕様	2,020	1,580
機械整備重量(kg)キャビン仕様	—	—
接地圧(kPa)キャノピー仕様	27	27.4
接地圧(kPa)キャビン仕様	—	—
作業範囲(mm)		
最大掘削高さ	4,630	4,040
最大ダンプ高さ	3,490	2,960
最大掘削深さ	2,210	1,935
最大垂直掘削深さ	1,940	1,530
最大掘削半径	3,860	3,480
最大床面掘削半径	3,750	3,375
作業機最小旋回半径	630	620
作業機最小旋回半径(スイング時)(mm)	—	—
後端旋回半径	700	620
標準バケット幅(サイドカッタ含む)(mm)	450	400
バケットオフセット量左/右(mm)	680/470	560/475
排土板寸法(mm)	1400x292	990/1240x260
シュー形状	ゴム、ゴムパット	ゴムシュー
燃料(軽油ℓ)	27.5	17.5
クレーン作業範囲(t×m)		
最大荷重吊上時半径	0.6×1.4	—
最小荷重吊上時半径	0.15×3.3	—
高さ制限機能	—	—
排ガス	3次排ガス	3次排ガス
騒音	超低騒音	超低騒音

荷役揚重機械

自走式
高所作業車

トラック式
高所作業車

掘削機械

運搬整地機械

搭乗式清掃機
レンタカー

発電機
コンプレッサー

販売品

資格法定検査
保険
サポート制度