

コンバインドローラ・タイヤローラ

コンバインドローラ ■ KV40C ■ KV40CS ■ KV25C ■ KV25CS

KV40CS



道路走行時は要「小型特殊自動車」免許

■ 概略仕様

型式	KV40C	KV40CS	KV25C	KV25CS
メーカー	関東鉄工		関東鉄工	
定格出力(Kw/rpm)	21.2/2,300		17.7/2500	
運転重量(kg)	3,600		2,700	
ローラ幅×径(mm)	1,300×800		1,200×675	
タイヤサイズ×本	10.5/80-16	6PR×4	9.5/65-15	6PR×4
走行速度(km/h)	9.0/12.0		12	
最小回転半径(m)	4.3		4.0	
登坂能力(度)	22		21	
全長(mm)	3,100		2,675	
全幅(mm)	1,380		1,290	
全高(mm)	1,630		1,620	
燃料タンク容量(軽油ℓ)	50		40	
散水タンク容量(ℓ)	310		270	
排ガス	3次排ガス		3次排ガス	
騒音	低騒音	超低騒音	低騒音	超低騒音

タイヤローラ ■ CP220-3

CP220-3



道路走行時は要「大型特殊自動車」免許

■ 概略仕様

型式	CP220-3
メーカー	日立建機
定格出力(Kw/rpm)	69/2,000
運転重量(kg)	12,855
タイヤ本数	前軸3/後軸4
タイヤサイズ	14/70-20 12PR
走行速度(L/H)(km/h)	0
最小回転半径(m)	6.3
登坂能力(度)	25
締め固め幅(mm)	2,275
オーバーラップ(mm)	55
全長(mm)	5,110
全幅(mm)	2,285
全高(キャノピ折り畳時)(mm)	2,860(2,360)
燃料タンク容量(軽油ℓ)	105
散水タンク容量(ℓ)	3,700
排ガス	オフロード
騒音	超低騒音

荷役揚重機械

自走式
高所作業車

トラック式
高所作業車

掘削機械

運搬・整地機械

搭乗式清掃機
レンタカー

発電機
コンプレッサー

販売品

資格・法定検査
保険・サポート制度