

タイヤショベル

WA320-6 WA270-6 WA200-6 WA100-7 910H 910K ZW100 ZW80

WA320-6



ZW80



道路走行時は要「大型特殊自動車」免許

概略仕様

標準バケット容量(m ³)	3	2.5	2	1.3
型式	WA320-6	WA270-6	WA200-6	WA100-7
メーカー	コマツ	コマツ	コマツ	コマツ
定格出力(Kw)	125	103	95.2	74.2
回転数(rpm)	2,000	2,000	2,000	2,200
最小旋回半径(m)	5,380	5,175	5,100	4,675
機械質量(kg)	13,905	11,545	9,815	7,405
走行速度(km/h)	38.0	38.0	34.5	33.0
駆動方式	HST	HST	HST	HST
燃料タンク容量(軽油ℓ)	245	186	177	131
寸法(mm)				
全長	7,680	7,160	6,895	6,190
全幅	2,685	2,685	2,550	2,340
全高	3,200	3,200	3,110	3,035
標準タイヤサイズ	20.5-25 12PR	20.5-25 12PR	17.5-25 12PR	16.9-24 10PR
排ガス	3次	3次	3次	オフ2011年
騒音	低騒音	低騒音	低騒音	低騒音
	キャビン	キャビン	キャビン	キャビン

※スノーブラウ付きもあり

概略仕様

標準バケット容量(m ³)	1.3	1.3	1.3	0.9
型式	910H	910K	ZW100	ZW80
メーカー	キャタピラー	キャタピラー	日立建機	日立建機
定格出力(Kw)	63	72	69	46
回転数(rpm)	2,200	2,400	2,100	2,200
最小旋回半径(m)	5,100	5,150	4,440	3,795
機械質量(kg)	6,880	6,920	6,950	5,115
走行速度(km/h)	34.5	34.0	34.5	34.0
駆動方式	HST	HST	HST	HST
燃料タンク容量(軽油ℓ)	120	160	130	82
寸法(mm)				
全長	6,230	6,225	6,235	5,120
全幅	2,300	2,320	2,340	1,990
全高	3,070	3,035	3,130	2,850
標準タイヤサイズ	16.9-24 10PR	16.9-24 10PR	16.9-24 10PR	17.5/65/20 10PR
排ガス	オフロード	オフ2011年	オフロード	オフロード
騒音	低騒音	低騒音	低騒音	超低騒音
	キャビン	キャビン	キャビン	キャビン

※スノーブラウ付きもあり

荷役揚重機械

自走式
高所作業車

トラック式
高所作業車

掘削機械

運搬・整地機械

搭乗式清掃機
レンタカー

発電機
コンプレッサー

販売品

資格法定検査
保険
サポート制度