

発電機 220kVA-25kVA

220kVA-125kVA | DCA220 | SDG220 | DCA150 | DCA125

荷役揚重機械

高所作業車

掘削機械

運搬整地機械

レンタカー

発電機
コンプレッサー

バイプロハンマー

資格法定検査

保険サポート制度

DCA220ESM



	メーカー	DCA220		SDG220S		DCA150		DCA125	
		デンヨー		北越工業		デンヨー		デンヨー	
	型式	DCA-220ESM		SDG220S-7B1		DCA-150ESM		DCA-125ESM	
	周波数	50HZ	60HZ	50HZ	60HZ	50HZ	60HZ	50HZ	60HZ
三相4線式 200V級	電圧(V)	200	220	200	220	200	220	200	220
	出力(kVA)	200	220	200	220	125	150	100	125
三相4線式 400V級	定格電流(A)	577		577		361	394	289	328
	電圧(V)	400	400	400	440	400	440	400	440
单相 補助出力	出力(kVA)	200	220	200	220	125	150	100	125
	定格電流(A)	289	289	289	289	180	197	114	164
单相 補助出力	電圧(V)	100	110	100	110	100	110	100	110
	出力(kVA)	3.0	3.3	3.0	3.3	20	22	20	22
单相 補助出力	専用端子 KVA×個	-	-	-	-	10.0×2セット	11.0×2セット	10.0×2セット	11.0×2セット
	コンセント KVA×個	1.5A×2口	1.65A×2口	1.5A×2口	1.65A×2口	1.5A×2口	1.65A×2口	1.5A×2口	1.65A×2口
寸法	定格出力(kW)	178	204	203	230	113	135	107	122
	燃料(軽油ℓ)	380		390		250		250	
寸法	全長(mm)	3,700		3,550		3,350		3,280	
	全幅(mm)	1,300		1,380		1,080		1,080	
寸法	全高(mm)	1,750		1,770		1,500		1,500	
	乾燥/整備質量(kg)	3630 / 4050		3315 / 3720		2450 / 2720		2290 / 2560	
騒音	排ガス対策	2次排ガス		3次排ガス		2次排ガス			
	騒音	超低騒音							
オイルフェンス一体型									

100kVA-25kVA | DCA100 | DCA90 | DCA25 単相三線式 | DC10SPX

	メーカー	DCA100		DCA90		DCA25				単相3線式	
		デンヨー		デンヨー		デンヨー		デンヨー		デンヨー	
	型式	DCA-100ESI		DCA-90ESH		DCA-25ESI		DCA-25USI		DCA-10SPXII	
	周波数	50HZ	60HZ	50HZ	60HZ	50HZ	60HZ	50HZ	60HZ	50HZ	60HZ
三相4線式 200V級	電圧(V)	200	220	200	220	200	220	200	220	100/200	110/220
	出力(kVA)	80	100	75	90	20	25	20	25	8.0	10.0
三相4線式 400V級	定格電流(A)	231	262	217	236	57.7	65.6	57.7	65.6	40.0×2/40.0	45.5×2/45.5
	電圧(V)	400	440	-	-	-	-	-	-	100	110
单相 補助出力	出力(kVA)	80	100	-	-	-	-	-	-	2	2
	定格電流(A)	115	131	-	-	-	-	-	-	1.5×2口	1.65×2口
单相 補助出力	電圧(V)	100	110	100	110	100	110	100	110	10.1	12.4
	出力(kVA)	20	22	20	22	11.5	14.4	6.0	6.6	62	
寸法	専用端子 KVA×個	10.0×2セット	11.0×2セット	10.0×2セット	11.0×2セット			3.0×1セット	3.3×1セット	1,400	
	コンセント KVA×個	1.5A×2口	1.65A×2口	1.5A×2口	1.65A×2口			1.5A×4口	1.65A×4口	650	
寸法	定格出力(kW)	73.6	91.3	70	83	19.1	23.5	19.1	23.5	900	
	燃料(軽油ℓ)	225		185		70		92		490 / 559	
寸法	全長(mm)	2,750		2,750		1,540		1,400		900	
	全幅(mm)	1,050		1,100		680		790		900	
寸法	全高(mm)	1,350		1,400		900		1,350		900	
	乾燥/整備質量(kg)	1730/1970		1860/2070		564/642		773/870		490 / 559	
騒音	排ガス対策	2次排ガス				2次排ガス				2次排ガス	
	騒音	超低騒音				極超低騒音				極超低騒音	

発電機燃料消費量一覧表 (JIS2号軽油を使用した場合で、メーカーデータによる)

発電機容量(kVA)	25%負荷時消費量		50%負荷時消費量		70%負荷時消費量		100%負荷時消費量	
	負荷kW	L/h	負荷kW	L/h	負荷kW	L/h	負荷kW	L/h
50/60Hz								
20/25	4/5	2.6/2.7	8/10	3.0/3.6	12/15	3.9/5.0	16/20	5.2/6.6
37/45	7.5/9	3.7/4.5	15/18	4.9/5.6	22/27	6.5/7.8	30/36	8.4/10.5
50/60	10/12	4.4/5.4	20/24	6.4/8.2	30/36	8.9/10.9	40/48	11.5/14.0
67/75	13/15	5.1/6.2	26/30	7.8/9.2	39/45	10.7/12.5	52/60	14.1/16.5
75/90	15/18	5.7/7.2	30/36	8.8/11.1	45/54	12.3/15.0	60/72	16.0/19.9
100/125	20/25	7.7/9.8	40/50	11.8/15.0	60/75	16.3/20.8	80/100	21.4/27.1
125/150	25/30	10.7/13.3	50/60	15.4/19.5	75/90	21.2/27.6	100/120	29.6/37.3
195/220	39/44	12.6/15.4	78/88	20.6/24.6	117/132	30.1/35.1	156/176	39.3/44.2
250/300	50/60	16.4/20.2	100/120	28.1/32.9	150/180	40.3/47.0	200/240	53.2/61.1
350/400	70/80	21.8/28.1	140/160	37.0/44.6	210/240	43.8/64.2	280/320	70.4/86.6