

## 油圧ショベル(後方小旋回)

### HD308USV | SK75SR-3 | Vio70-3A | PC78US-8 | SK70SR-2

HD308USV

SK75SR-3

Vio70-3A

PC78US-8



#### 概略仕様

新JIS(m <sup>3</sup> )	0.34	0.28	0.28	0.28	0.28
旧JIS(m <sup>3</sup> )	0.28	0.25	0.25	0.25	0.25
型式	HD308USV	SK75SR-3	Vio70-3A	PC78US-8	SK70SR-2
メーカー	加藤製作所	コベルコ建機	ヤンマー	コマツ	コベルコ建機
輸送機体寸法(mm)					
全長	6,300	5,830	6,210	5,770	6,340
全幅	2,300	2,300	2,270	2,330	2,320
全高	2,600	2,550	2,630	2,730	2,740
機械整備重量(kg)	7,800	7,440	7,600	7,290	7,570
接地圧(kPa)	34	33.4{0.34}	33.2	32.3	35
作業範囲(mm)					
最大掘削高さ	7,430	7,410	7,050	7,300	7,390
最大ダンプ高さ	5,320	5,340	4,920	5,180	5,330
最大掘削深さ	4,120	4,160	4,200	4,100	4,160
最大垂直掘削深さ	3,620	3,870	3,500	3,610	3,450
最大掘削半径	6,470	6,480	6,880	6,380	6,460
最大床面掘削半径	—	6,350	6,740	6,240	6,300
作業機最小旋回半径	1,630	1,710	2,120	1,750	1,760
作業機最小旋回半径(スイング時)(mm)	—	—	1,700	—	—
後端旋回半径	1,290	1,290	1,130	1,240	1,290
標準バケット幅サイドカッター含む(mm)	770	750	750	750	750
排土板寸法(mm)	—	2,300×459	2,260	2,320×470	—
シュー形状	ゴムパット	ゴムパット	ゴムパット	ゴムパット	ゴムパット
燃料(軽油ℓ)	120	120	100	125	120
クレーン作業範囲(t×m)					
最大荷重吊上時半径	2.5×2	1.7×2.5	2.5×2.5	1.7×2.5	1.4×2.5
最小荷重吊上時半径	0.6×5.6	0.6×5.5	0.6×5.9	0.8×5.48	0.5×5.5
高さ制限機能	なし	なし	なし	あり	なし
排ガス	オフロード	オフロード	オフロード	オフロード	2次排ガス
騒音	低騒音	超低騒音	低騒音	低騒音	低騒音

※{従来表示}

荷役揚重機械

高所作業車

掘削機械

運搬整地機械

レンタカー

発電機  
コンプレッサー

バイプロハンマー

資格法定検査

保険サポート制度