

油圧ショベル(スタンダード)

PC120-8 | HD512V | 312D

荷役揚重機械

高所作業車

掘削機械

運搬・整地機械

レンタカー

発電機
コンプレッサー

バイプロハンマー

資格法定検査

保険サポート制度



概略仕様

新JIS(m3)	0.5	0.5	0.5
旧JIS(m3)	0.45	0.45	0.45
型式	PC120-8	HD512V	312D
メーカー	コマツ	加藤製作所	キャタピラージャパン
輸送機体寸法(mm)			
全長	7,590	7,650	7,610
全幅	2,500	2,490	2,490
全高	2,875	2,800	2,830
機械整備重量(kg)	12,100	12,400	12,700
接地圧(kPa)	38.2	39	40
作業範囲(mm)			
最大掘削高さ	8,650	8,750	8,480
最大ダンプ高さ	6,210	6,390	6,100
最大掘削深さ	5,520	8,750	5,530
最大垂直掘削深さ	4,950	4,610	5,000
最大掘削半径	8,290	8,310	8,300
最大床面掘削半径	8,270	8,120	8,430
作業機最小旋回半径	2,450	2,410	2,520
後端旋回半径	2,190	2,120	2,140
標準バケット幅サイドカッター含む(mm)	979	1,000	990
排土板寸法(mm)	-	-	-
シュー形状	ゴムパット	ゴムパット	ゴムパット
燃料(軽油ℓ)	247	275	250
クレーン作業範囲(t×m)			
最大荷重吊上時半径	2.9×3.4	2.9×2.0	2.9×4.1
最小荷重吊上時半径	1.11×7.27	1.0×7.3	1.1×7.2
高さ制限機能	あり	なし	なし
排ガス	オフロード	3次排ガス	オフロード
騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音