

# 6 発電機・コンプレッサー

## コンプレッサー

荷役揚重機械

高所作業車

掘削機械

運搬整地機械

レンタカー

発電機・コンプレッサー

パイプロハンマー

資格法定検査

保険サポート制度

### エンジン式 PDS655S PDS655SD PDSF530S PDS390S PDS265S PDS175S PDS175SC

#### PDS655SD



#### 概略仕様

	標準仕様	ドライ仕様	高圧仕様	標準仕様
呼称	190HP	190HP	190HP	100HP
メーカー	北越工業	北越工業	北越工業	北越工業
型式	PDS655S-4B2	PDS655SD-4C1	PDSF530S-4C1	PDS390S-5B2
定格出力(kW)	118.6/2,000	118.6/2,000	118/2,000	84.4/2,200
吐出空気量(m <sup>3</sup> /min)	18.5	18.5	14.3	11
吐出圧力(Mpa)	0.69	0.7	1.03	0.69
潤滑油量(ℓ)	97	80	97	57
エアコックサイズ・数量	20A・2 50A・1	20A・2 50A・1	20A・2 50A・1	20A・4 50A・1
燃料タンク容量(ℓ)	294	270	294	180
エンジンオイル量(ℓ)	20.5	23	20.5	13
寸法	全長(mm)	3,690	3,650	3,590
	全幅(mm)	1,680	1,685	1,600
	全高(mm)	2,120	2,070	2,120
タイヤサイズ	175R13 8PR 4輪	175R13 8PR 4輪	175R13 8PR 4輪	
整備質量(kg)	3,190	3,460	3,330	2,050
排ガス対策	1次排ガス	3次排ガス	3次排ガス	2次排ガス
騒音	低騒音			

#### PDS175SCアフタークーラー



	標準仕様	標準仕様	アフタークーラー仕様	
呼称	75HP	50HP	50HP	
メーカー	北越工業	北越工業	北越工業	
型式	PDS265S	PDS175S-5B2	PDS175SC-5C3	
定格出力(kW)	61.2/2,500	34.9/3,000	34.9/3,000	
吐出空気量(m <sup>3</sup> /min)	7.5	5.0	5.0	
吐出圧力(Mpa)	0.69	0.69	0.69	
潤滑油量(ℓ)	35	25	15	
エアコックサイズ・数量	20A・4 50A・1	20A・3	20A・3	
燃料タンク容量(ℓ)	120	90	90	
エンジンオイル量(ℓ)	13	12	7.4	
寸法	全長(mm)	2,000	1,970	1,850
	全幅(mm)	1,280	950	950
	全高(mm)	1,240	1,060	1,080
タイヤサイズ				
整備質量(kg)	1,480	960	850	
排ガス対策	1次排ガス	2次排ガス	3次排ガス	
騒音	低騒音		超低騒音	

#### PDSF530S



トレーラータイプ(PDS655S、PDS655SD、PDS530S)の全長はドローバを立てた状態の値です。

### モーター式 SMS75S SMS37S SMS15S SMS15SD-6

#### SMS15SD-6



#### 概略仕様

#### 50Hz限定

	100HP	50HP	20HP	ドライ仕様 20HP
メーカー	北越工業	北越工業	北越工業	北越工業
型式	SMS75S	SMS37S	SMS15S	SMS15SD-6
定格出力(kW)	75	37	15	15
電圧(V)	200	200	200	200
周波数(Hz)	50	50	50	50/60
吐出空気量(m <sup>3</sup> /min)	12.3	5.9	2.0	2.0
吐出圧力(Mpa)	0.69/7	0.69/7	0.83/8.5	0.83/8.5
潤滑油量(ℓ)	73	32	13	11
エアコックサイズ・数量	20A・2 50A・1	20A・1 50A・1	20A・2	20A・1
寸法	全長(mm)	2,400	1,930	1,475
	全幅(mm)	1,350	950	810
	全高(mm)	1,750	1,400	1,010
整備質量(kg)	2,100	920	475	510

「一次線（キャップタイヤケーブル）は、現場状況を考慮し貴社にて、ご用意ください。」