

油圧ショベル(超小旋回ミニ)

RX-203S RX-153S

RX-203S



RX-153S



荷役揚重機械

高所作業車

掘削機械

運搬・整地機械

レンタルカー

発電機・コンプレッサー

バイプロハンマー

資格法定検査

保険サポート制度

概略仕様

新JIS(m ³)山積	0.06	0.036
旧JIS(m ³)		
型式	RX-203S	RX-153S
メーカー	クボタ	クボタ
輸送機体寸法(mm)		
全長	3,660	3,200
全幅	1,400	990/1,240
全高	2,270	2,215
機械整備重量(kg)	1,990	1,530
接地圧(kPa)	24.6	26.2
作業範囲(mm)		
最大掘削高さ	4,630	4,040
最大ダンプ高さ	3,490	2,960
最大掘削深さ	2,210	1,935
最大垂直掘削深さ	1,940	1,530
最大掘削半径	3,860	3,480
最大床面掘削半径	3,750	3,375
作業機最小旋回半径	700	620
作業機最小旋回半径(スイング時)(mm)	700	620
後端旋回半径	700	620
標準バケット幅サイドカッター含む(mm)	450	400
バケットオフセット量左/右(mm)	680/470	560/475
排土板寸法(mm)	幅1,400×高さ292	幅990/1,240×高さ260
シュー形状(標準)	ゴムクローラ	ゴムクローラ
燃料(軽油ℓ)	27.5	17.5
クレーン作業範囲(t×m)		
最大荷重吊上時半径	0.6×1.4	—
最小荷重吊上時半径	0.15×3.3	—
高さ制限機能	あり	—
排ガス	3次排ガス	3次排ガス
騒音	超低騒音	超低騒音

※〈 〉内はキャブ仕様