

## 油圧ショベル(超小旋回ミニ)

### RX-505 | RX-406 | RX-306

RX-505



RX-406



RX-306



#### 概略仕様

新JIS(m3)山積	0.22	0.11	0.09
旧JIS(m3)			
型式	RX-505	RX-406	RX-306
メーカー	クボタ	クボタ	クボタ
輸送機体寸法(mm)			
全長	5,150	4,290	4,080
全幅	2,000	1,700	1,550
全高	2,520(2,555)	2,480(2,450)	2,470(2,440)
機械整備重量(kg)	5,100(5250)	3,600(3,730)	2,990(3,120)
接地圧(kPa)	29.1(29.9)	33.0(34.2)	27.6(28.7)
作業範囲(mm)			
最大掘削高さ	6,380	5,480	5,180
最大ダンプ高さ	4,690	4,040	3,740
最大掘削深さ	4,035	3,300	2,960
最大垂直掘削深さ	2,740	2,730	2,380
最大掘削半径	5,695	4,850	4,530
最大床面掘削半径	5,580	4,740	4,420
作業機最小旋回半径	1,000	890	775
作業機最小旋回半径(スイング時)(mm)	1,000	850	775
後端旋回半径	1,000	850	775
標準バケット幅サイドカッター含む(mm)	680	600	480
バケットオフセット量左/右(mm)	930/750	830/505	810/485
排土板寸法(mm)	幅2,000×高さ360	幅1,700×高さ335	幅1,550×高さ335
シュー形状(標準)	ゴムクローラ	ゴムクローラ	ゴムクローラ
燃料(軽油ℓ)	64	41	41
クレーン作業範囲(t×m)			
最大荷重吊上時半径	0.9×3.0	0.9×2.1	0.9×1.6
最小荷重吊上時半径	0.4×4.9	0.3×4.2	0.24×3.8
高さ制限機能	あり	あり	あり
排ガス	オフロード	オフロード	オフロード
騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音

※〈 〉内はキャブ仕様

RX505、RX406、RX306はキャンピ仕様、キャブ仕様を保有しています。

荷役揚重機械

高所作業車

掘削機械

運搬・整地機械

レンタカー

発電機  
コンプレッサー

パイプロハンマー

資格法定検査

保険サポート制度